



Seal 62 Base



Seal 62 Base

Die SEAL 62 Base ist unser erfolgreichster Laminator für den spannenden Markt der Werbetechnik, sowie für Digitaldruck-Dienstleister. Die für Basisanwendungen konzipierte Maschine eignet sich besonders zum Aufziehen und Laminieren von druckaktivierbaren Produkten bis zu einer Arbeitsbreite von 1.600 mm und bietet eine flexible Gesamtlösung, zu einem erschwinglichen Preis, ohne Abstriche bei der Funktionalität zu machen.

Die beheizbare obere Walze (bis max. 40°C) des SEAL 62 Base ermöglicht ausgezeichnete Resultate bei der Verarbeitung einer Vielzahl von Materialien. Unabhängig von der Erfahrung des Benutzers lässt sich der SEAL 62 Base Laminator einfach bedienen und bietet zudem echte Flexibilität und eine hohe Leistungsfähigkeit für kleine und mittelgroße Endanwender. Durch das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis eignet sich der SEAL 62 Base Laminator besonders für Werbetechniker.

Die Maschine bietet diesen Anwendern vielfältigere Bildveredelungsmöglichkeiten und steigert somit deren Rentabilität. Der Laminator eignet sich außerdem bestens für kleine und mittelgroße Display-Hersteller, die ihr Anwendungs-Portfolio erweitern möchten, aber keine Maschine mit Einschweißmöglichkeiten benötigen.

Hauptvorteile auf einen Blick:

- ergonomisches Bedienfeld für einfache Bedienung
- Auto-Grip-Materialaufnahmen für benutzerfreundliche Materialbestückung
- hochklappbarer Anlegetisch für einfache Einrichtung
- abklappbare Plottabwickelwanne
- optionale Aufwickelstation erhältlich



Seal 62 Base

Technische Spezifikationen Seal 62 Base

- durch die max. Verarbeitungsbreite von 1.600 mm kann eine Vielzahl von Materialien verarbeitet werden
- manuelle Druck- und Geschwindigkeitseinstellung bedeutet größtmögliche Flexibilität
- der maximale Walzenabstand von 50 mm ermöglicht die Verarbeitung einer Vielzahl von Trägermaterialien, bei Verwendung eines Schlittens für die Herstellung von Straßenschildern geeignet
- maximaler Anpressdruck 1 N/mm
- manuelle Einstellung des Walzenabstandes ermöglicht Präzisionsarbeiten
- beheizbare obere Walze für hervorragende Laminierergergebnisse
- maximale Walzentemperatur 40°C
- maximale Verarbeitungsgeschwindigkeit von 5m/Min für erhöhte Produktivität
- robustes, freistehendes Modell
- Fußschalterbetrieb
- abnehmbare Fingerschutzleiste
- erhöhte Bedienungssicherheit durch Lichtschranken mit Selbstdiagnose
- Abmessungen: Breite 2.090 mm, Höhe 1.326 mm, Arbeitshöhe 900 mm, Tiefe (ohne Anlegetisch) 483 mm, Tiefe (einschl. Anlegetisch) 590 mm
- Transportabmessungen: Breite 2.184 mm, Höhe 1.550 mm, Tiefe 762 mm
- Gewicht: 240 kg, Transportgewicht: 300 kg
- Garantie 1 Jahr, Basis "Bring-In"
- Stromversorgung 1N/PE 230VAC +/- 10%, 50/60Hz, 8,5A
- CE-zertifiziert

Optionen:

- zusätzlicher motorisierter Aufwickelschaft hinten
- zusätzliche Aufwickelschaft für Abdeckpapier unten

