

FLEXA

Formula 210



Optional: Motor für Geschwindigkeit bis 20 m/Min.

Flexa Formula 210

Der professionelle Laminator für schnelle, einfache Montagen, Kaschierarbeiten sowie das Auftragen von doppelseitigem Klebfilm, Application Tape usw., besonders geeignet für hochvolumige und industrielle Anwendungen.

Das System zeigt seine Vorteile besonders bei der Verarbeitung grosser, schwerer Rollen mit Durchmessern bis zu 300 mm. Durchlasshöhe 40mm / Geschwindigkeit max 10m/min
Die Andruckwalzen haben einen großen Durchmesser von 150 mm und sind mit einem Spezial-Silikongummi ausgerüstet.

Das Autogrip-System sorgt für besonders rasches und einfaches Einrichten der Maschine. Ein zusätzliches rückseitig verbautes Bedienpanel (optional) erlaubt das Öffnen und Absenken der Walze.

Hauptvorteile auf einen Blick:

- Überschaubare Bauweise erlaubt einfachstes Handling
- Autogripachsensystem ermöglicht schnelles Beschicken der Maschine
- Homogene Bremseinstellung für spannungsfreien Materialtransport
- Zeitersparnis: Elektronisches Anheben und Absenken der Walzen (optional)

FLEXA

Formula 210

Technische Spezifikationen Flexa Formula 210

- "Easy to use" Steuerung
- 5 Materialschäfte "Autogripsystem"
- Absolut homogener Materialtransport, homogenes Bremssystem
- Digitale Temperatursteuerung
- Digitale Geschwindigkeitsregelung
- Digitale Anzeige des Walzendrucks
- Power-Lift Anheben und Absenken der Walzen, manuell micrometrisch regelbarer Walzenabstand
- max. Arbeitsbreite 2100 mm
- max. Öffnung zwischen den Walzen 40 mm
- manuelles Anheben der oberen Andruckwalze auf jeder Seite mittels Handrad möglich
- obere Andruckwalze beheizt (30° - 50° - 110°C vorprogrammiert), elektronisch kontrolliert
- hochsilikonisierter Walzengummi, Walzendurchmesser: 150 mm
- manuell micrometrisch regelbarer Walzenabstand
- elektronisch geregelter Materialvorschub stufenlos von 0 bis 10 m/Min.
- Vorschubbefehl über Bedienerfeld oder Fusspedal möglich
- Vergrößerter Abstand zwischen den Walzen und Aufnahme von Rollen bis Ø 300 mm
- ausziehbare Arbeitsflächen aus Stahlblech für einfachen Zugang zu den Walzen
- fotoelektrische Lichtschranke und NOT-STOP Schalter für max. Sicherheit
- Schwerlastrahmen, pulverbeschichtet, auf Rollen mit justierbaren Stellfüßen
- Abmessungen (B x T x H) 2700 mm x 900 mm x 1.350 mm
- Gewicht: 310 kg, Transportgewicht: 400 kg
- Garantie 1 Jahr (für Einzelteile)
- Stromversorgung 240V 50/60Hz 3500W
- Sicherheitssystem
- CE-zertifiziert



Optionen:

- Motorisiertes Anheben der oberen Andruckwalze
- Feed-in-Guide für perfekte Materialführung
- obere / untere Längsschniedeeinheit mit 2 Schneidklingen
- stufenlos regulierbares Heizsystem
- Heizung für untere Walze
- Option: bis 20 m/Min.
- Bedienpanel rückseitig
- Sonderlösungen auf Anfrage

FLEXA

Formula 210



Optional: Motor für Geschwindigkeit bis 20 m/Min.

Flexa Formula 210

Der professionelle Laminator für schnelle, einfache Montagen, Kaschierarbeiten sowie das Auftragen von doppelseitigem Klebefilm, Application Tape usw., besonders geeignet für industrielle Anwendungen. Das System zeigt seine Vorteile besonders bei der Verarbeitung grosser, schwerer Rollen mit Durchmessern bis zu 300 mm. Durchlasshöhe 40mm / Geschwindigkeit max 10m/min. Die Andruckwalzen haben einen großen Durchmesser von 150 mm und sind mit einem Spezial-Silikongummi ausgerüstet. Das Autogrip-System sorgt für besonders rasches und einfaches Einrichten der Maschine.

Art.-Nr.	Bezeichnung
030112170011	Flexa Formula 210 Rollenlaminator mit 5 Auto-Grip Schäften
030132170061	Flexa Formula 210 Obere Andruckwalze motorisiert
030132170072	Flexa Formula 210 Obere Walze beheizt stufenlos regulierbar von 0 - 120° C
030132170081	Flexa Formula 210 Abrollwanne
030132170091	Flexa Formula 210 Feed-In Guide
030112170071	Flexa Formula 210 Schneidstange mit 2 Schneidmessern
030132170082	Flexa Formula 210 Anlagewinkel mit Führungsschiene
030132170083	Flexa Formula 210 zusätzliches Walzenbedienpanel auf der Rückseite
030132170084	Flexa Formula 210 elektronisch geregelter Materialvorschub 0 bis 20m/Min.

