

## Welte Hubtisch



### Welte Hubtisch mit Doppel-Horizontalschere

Unangepasste Arbeitshöhen in Produktion verlangen meist zusätzliche Arbeitsschritte. Rückenschädigende Haltungen und das manuelle Heben von Lasten wirken sich negativ auf die Motivation aus und führen in vielen Fällen zu lang anhaltenden Erkrankungen des Rückens. Höhenverstellbare Rollentische wurden unter Berücksichtigung aller wichtigen ergonomischen Erkenntnisse konstruiert.

Die Höhenjustierung des Rollentisches ist stufenlos möglich.

Die Arbeitshöhe lässt sich so millimetergenau in die richtige Arbeitsposition bringen.

Dafür sorgen kräftige Hydraulikaggregate, die über Fußhebel bedient werden.

Das Heben und Senken erfolgt sanft und sorgfältig, auch im Umgang mit besonders empfindlichen Objekten.

Unsere rollbaren Hubtische sind in verschiedenen Bereichen in Ihrer Produktion flexibel einsetzbar. Ideal geeignet auch als Eingabe - und Ausgabetische für unsere Bürkle UV-Lackieranlagen.



## Welte Hubtisch

### Technische Spezifikationen Welte Hubtisch

- mit Plattformgrundrahmen zur Aufnahme der verschiedenen Arbeitsplatten
- fahrbarer Scherenhubtisch mit Doppel-Horizontalschere
- Betätigung für den Hub Auf/Ab erfolgt über eine hydraulische Fußpumpe
- Traglast: bis zu 250 kg
- Bauhöhe 400 mm
- Nutzhub 610 mm
- Maximalhöhe mit Aufbau 1.070mm
- Gewicht 150 kg
- 2 Lenkrollen mit Bremse, 2 Lenkrollen ohne Bremse
- Pulverbeschichtungslackierung Bodenrahmen, Plattformrahmen und Scheren in antrazitgrau RAL 7016
- Verlängerung des Fußpedals zur Verstellung der Arbeitshöhe aufgrund der breiten Arbeitsplattform von 1.600mm

### Hubtisch Aufbau:

- Plattform im Format 2.000x1.600mm mit einer Seitenanschlag-Schiene an der Längsseite.
- Seitenanschlags-Schiene ist um ca. 15mm höhenverstellbar und mit Griffschrauben feststellbar.
- Auf der Plattform sind versenkt eingebaut 5 Stück Rollenaufnahmen für die Allseitenrollen
- Die Allseitenrollen sind in der Tischplatte in der Teilung in der Breite ca. 5 x 250mm und in der Längsseite in der Teilung ca. 300mm eingebaut.
- Die Allseitenrollen mit Gleitlager Ø 40mm , Breite 29mm werden mit ca. 5mm Überstand zur Auflageplatte eingebaut.
- Aufbau ist pulverbeschichtet Farbe antrazit RAL 7016.

### Optionen:

- Auszugssystem einseitig
- Linke ODER rechte Seite mit Platte Buche Multiplex 30 mm dick, 80mm breit mit Teppichbelag.
- Auszug eine Seite bis zu max. 1.000mm
- \*\* Seite bei Bestellung angeben - von Pedalseite aus gesehen \*\*
- mit Rasterbolzen im 80mm Lochraster verstellbar
- angebaut an Hubtisch
- Auflageformat 1.600x80mm

